

# NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ NABÍJEČKY BATERIÍ DCCH 001 S

**Před použitím prosím pečlivě prostudujte následující instrukce.**

## **Důležité bezpečnostní informace:**

- Nabíječka je určena pro nabíjení Ni-Mh nebo Li-Ion baterií.
- Tato nabíječka je určena pouze pro používání ve vnitřních prostorech, nevystavujte ji vlhku, dešti či extrémním teplotám.
- Nabíječku a adaptér neotevírejte, nepokoušejte se je zkratovat, vyhněte se případnému poškození jejich pádem na zem.
- Používejte pouze napájecí kabel, který obsahuje toto balení nebo takový, který je dodávaný jako kompatibilní příslušenství.
- Nabíječku čistěte jemným, čistým a suchým kouskem látky.

## **Postup nabíjení baterie:**

1. Vložte baterii do nabíječky podle polaritý (+,-). Způsob vložení baterií je odlišný dle typu baterie.
2. Připojte nabíječku do el. sítě (100-230V) nebo do cigaretové zásuvky v automobilu (12/24V).
3. Po připojení nabíječky (s vloženou baterií) do zdroje el. energie se kontrolka rozsvítí červeně.
4. Rozsvícení červené kontrolky signalizuje proces nabíjení.
5. Po ukončení nabíjení se kontrolka rozsvítí zeleně.
6. Odpojte nabíječku od zdroje el. energie a vyjměte baterii.

## **Řešení problémů:**

Rozsvícení zelené kontrolky ihned po připojení do el. sítě signalizuje plné nabití baterie nebo špatně vloženou baterii do nabíječky, případně selhání nabíječky. Pokud jste si jisti, že je baterie správně vložena do nabíječky a není plně nabitá, nabíječku reklamujte. Případně doporučujeme v nabíječce vyzkoušet Vaši starou baterii.

## **Provozní teplota:**

Nabíječku používejte při teplotě od 0 – 40°C. Nejlepších výsledků nabíjení dosáhnete při 10 – 30°C.

## **Poznámka:**

Zahřívání baterie a nabíječky v průběhu nabíjení baterie je běžný jev. Zboží není vhodné pro děti do 3 let.

## **Nabíjecí časy:**

Fotoaparáty

- 3.6/3.7V = 2 hodiny
- 7.2/7.4 = 2 hodiny
- vysoké kapacity = 3,5 hodiny

Videokamery

- 3.6/3.7V = 2 hodiny
- 7.2/7.4 = 2,5 hodiny
- vysoké kapacity = 4 hodiny

## **Technická specifikace:**

Input: AC 100~240V, 50/60Hz

Output: DC 4.2V (8.4V), 600mA

Rozměry: 47x33x98 mm

Hmotnost: 80g



Tento výrobek byl testován SZÚ a splňuje NV 17/2003Sb. a NV 18/2003Sb. (EMC). Vztahuje se na něj ES Prohlášení o shodě č. 31-7021.

Dovozce do ČR: HF partners, s.r.o., distributoři pro ČR a SR: <http://www.powerenergy.cz>